

MTP3000 SERIEN

TRYGGERE, TØFFERE, ENKLERE Å BRUKE



PRODUKTSPEKIFIKASJONER



TRYGGERE
OVERLEGEN LYD OG ØKT
REKKEVIDDE

TØFFERE
DRIFTSSIKRE KONTAKTER OG
ROBUST DESIGN

ENKLERE
INTUITIVE BRUKERGRENSENITT
OG PROGRAMVAREFUNKSJONER



	MTP3100	MTP3200	MTP3250
Bluetooth*	Nei	Ja	Ja
GPS*	Nei	Ja	Ja
Tastatur	Enkelt	Enkelt	Fullt

GENERELT

Dimensjoner H x B x D	124 x 53 x 33,5 (med standardbatteri)
Vekt	273 g (radio med 1650mAH batteri og antenne)
Batteriytelse (klasse 4 og 1650mAH batteri)	Arbeidssyklus 5/5/90 > 16 timer Arbeidssyklus 5/35/60 > 12 timer
Batteri (Litiumion 1650mAh og 2150mAh)	

RF-SPEKIFIKASJONER

Frekvensbånd	350-430 MHz
Radiosender	Strømklasser 3L (1,8W) og klasse 4 (1W)
Mottakerklasse	A og B
Rx statisk sensitivitet	-114dBm (min); -116dBm (typisk)
Rx dynamisk sensitivitet	-105 dBm (min); -107 dBm (typisk)

MILJØSPEKIFIKASJONER

Driftstemperatur °C	-30 til +60
Oppbevaringstemperatur °C	-40 til +85
Luftfuktighet	ETSI 300 019-1-7 klasse 7,3E
Beskyttelse mot støv og vann	IP65 iht. IEC 60529
Sjokk, fall og vibrasjon	ETSI 300-019 1-7 klasse 5M3

LISENSER/FUNKSJONER

Effektivitet

Språk- og tastaturalternativer

Bluetooth*

DMO-repeater

RUA/RUI*

MSPD*

SCCH

RMS*

Callout*

WAP-pushmelding*

Sikkerhet

GPS*

SIKKERHET OG KRYPTERING

Forbedret sikkerhet - OTAR / DMO SCK *

Autentisering (gjensidig)

Luftkryptering klasse 1, 2 og 3

Sim-kryptering (kun for MTP3200 / MTP3250)

Permanent deaktivering*

Midlertidig deaktivering*

PRIMÆRE DATATJENESTER

MSPD*

SDS-meldingsformidling i TMO og DMO

AT-kommandoer - helt sett med AT-kommandoer (inkludert stemmekontroll)

Short Data Applications (SDA)

TNP1 Samtidig bruk av pakke- og short data tjenester over et vanlig grensesnitt for eksternt utstyr (PEI)

iTM Fleet Management (fjernprogrammering)

* kan oppgraderes til kortbølge (SW)

**HOVEDFORDELENE
MED MTP3000
SERIEN**

Hold kontakten

Vær sikker og effektiv med bedre dekning og ytelse fra den følsomme mottakeren og strømklasser 3L (1,8W).

Hør og bli hørt

Svært god lyd betyr at du kan være trygg og effektiv i de mest støyende og utfordrende omgivelser.

POSIJONERING

Samtidige satellitter	12
GPS-antennen er integrert i den eksterne radioantennen	
Sporingsfølsomhet	-160dBm
Nøyaktighet	2 meter (50 % sannsynlig) @ -130dBm
Protokoller	ETSI LIP & Motorola LRRP

BRUKERGRENSESNITT

Egne knapper for volum og talegruppe som er enkle å bruke	Kontaktliste for opptil 1000 kontakter og opptil 6 nummer per kontakt, maks 2000 nummer
Lystilpasset fargeskjerm med 132x90 piksel oppløsning og 262 144 farger - godt lesbar, selv i sterkt sollys	Flere måter å ringe på, brukeren velger selv ringemetode
Bakbelyst flippskjerm, og valg av stor / ekstra stor tekst og ikoner	Rask/fleksibel besvarelse av anrop - privat besvarelse av anrop i gruppeanrop via ettrykksknapp
Skjermsparer – gif-bilde og tekst (brukerens eget valg)	Flere ringetoner
Visning av universell tid	Meldingsbehandler mobiltype (fleksibel)
Flere språk, inkludert norsk	Tekstmeldingsliste 20
Tastelås	Intelligent tastaturinntasting (MTP3250)
Talegruppestyring - brukervennlig, fleksibel, effektiv, rask	Statusliste 400
Talegrupper - TMO-mapper 256, TMO Unique 2048, TMO-forekomster 4000	Kodeliste for land/nettverk 100
Talegrupper - DMO-mapper 128, DMO-grupper 1024	Skannelister - 40 lister med 20 grupper
Favorittmapper - opptil 3 (til lagring av favoritttalegrupper)	Brukerkontroller
Meny som er tilpasset brukerens behov	Flerbruksknapp for volum, bla opp/ned og/eller valg av talegruppe (MTP3000 serien har 2 separate knapper)
Menysnarveier	Ettrykksknapper og -taster som kan programmeres med funksjoner
Menykonfigurasjon	Skjult modus
Kontaktstyring mobiltype (hurtigsøk)	

PRIMÆRE TALETJENESTER

Full dupleks TMO privat, PABX, PSTN, nødsituasjon	Individuelt nødanrop til FORHÅNDSDEFINERT part (full/semi dupleks))
Semi dupleks TMO - privat, gruppe, nødsituasjon	HOT MIC anrop uten behov for å trykke for å snakke (brukeraktivert)
Semi dupleks DMO - privat, gruppe, nødsituasjon	Statusmelding sendt til nødsentral (brukeraktivert)
Inter-MNI, gateway, repeater	DMO til TMO oppgi DMO-nødsituasjon (med/uten gateway) eller skriv TMO nødsituasjon
Kortnummer - hurtig betjening med ettrykkstast	Prioriterte nødanrop
Alfanumerisk søk, gjenoppringning av anropslogg	Call Out*
Taktisk nødgruppeanrop TILKNYTTET talegruppe	Fleksible PTT knapper
(tilpasses av brukere) ikke-taktisk nødgruppeanrop til DEDIKERT talegruppe	Automatisk lydinnstilling

ANNET

Robust kontakt for rask tilkobling og tilbehør med høy ytelse	SLIM-kontaktgrensesnitt for tilbehør
Robust bunnkontakt	Identifiseringsring på antennen
Høy og klar lyd kvalitet - 2Wrms lydeffekt (4W topp) gjennom radio og tilbehør	

Et stort utvalg av tilbehør med høy ytelse er tilgjengelig fra MTP3000-seriens tilbehørskatalogen ved å besøke www.motorolasolutions.com/MTP3000

* kan oppgraderes til kortbølge (SW)

BYGGET FOR EN TØFF VERDEN

Robuste kontakter tåler hard bruk og skitne omgivelser. IP65-beskyttelse for alle værtyper og vannsprut.

ENKEL Å BRUKE

Designet minner om en analog radio og er dermed enkel å ta i bruk. Rask navigering, god skjerm og enkelt brukergrensesnitt.

TILPASSET BEHOVENE

Stort utvalg i tilbehør (lyd/lading) som passer til samme røffe bruk som radioen.



MTP3000 SERIEN NÅR SEKUNDENE TELLER

For mer informasjon om MTP3000-serien, besøk oss på nett:
www.motorolasolutions.com/MTP3000

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og Stylized M-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Motorola Trademark Holdings, LLC og brukes med lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. © 2012 Motorola, Inc. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Alle spesifikasjoner som vises er typiske. Radioen oppfyller gjeldende forskriftskrav.

MTP3000/SPECSHEET/NO(06/12)

